

Tepelná izolácia, bezpečnosť alebo oboje ?

Vyhodnotenie podľa tepelnej izolácie	Koeficient prestupu tepla ($W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$)	HODNOTENIE
	$U = 0,8 - 1$	1* VÝBORNÁ
	$U = 1 - 1,2$	1 VEĽMI DOBRÁ
	$U = 1,25 - 1,4$	2 DOBRÁ
	$U = 1,4 - 1,8$	3 VYHOVUJÚCA

Typy štruktúr výplní

	ŠTANDARD	ŠTANDARD+	UNIVERZÁL
ROBUST	hrúbka 33mm 1*	hrúbka 33mm 1*	hrúbka 33mm 1
	hrúbka 24mm 2	hrúbka 24mm 2	hrúbka 24mm 3
BASIC	hrúbka 33mm 1	hrúbka 33mm 1	hrúbka 33mm 1
	hrúbka 24mm 3	hrúbka 24mm 3	hrúbka 24mm 3

Legenda:
PVC: plast
ESP: expandovaný polystyrén
AL: hliníkový profil
PGL: rozkladacia pregleba
MDF: masivovaná doska
MPL: masivná doska

	P	O	V	R	C	H	V	Y	P	L	N	E
Vhodnosť orientácie farebných / dekoračných výplní na sietčnú stranu	ŠTANDARD	PLAST	PVC	ŽIVICA	UPL	HLINIK	AL					
	ŠTANDARD+	PLAST	PVC	ŽIVICA	UPL	HLINIK	AL					
	UNIVERZÁL	PLAST	PVC	ŽIVICA	UPL	HLINIK	AL					
	STABIL	PLAST	PVC	ŽIVICA	UPL	HLINIK	AL					
	EXTREM	PLAST	PVC	ŽIVICA	UPL	HLINIK	AL					

výplň orientovaná štandardne / doplnenie úplne voči doplneniu štandardne štandardne
 výplň orientovaná na sietčnú stranu / doplnenie úplne voči doplneniu štandardne štandardne
 výplň orientovaná na sietčnú stranu / doplnenie úplne voči doplneniu štandardne štandardne
 výplň orientovaná na sietčnú stranu / doplnenie úplne voči doplneniu štandardne štandardne

Design a farby

FARBY A DEKORY	SKLO
BIELA RAL 9016 PVC AL MAHAGÓN 2007013 PVC AL ZLATÝ DUB 2178001 PVC AL OREGON 2100001 PVC AL DOUGLAS 2100009 PVC AL ORECH 2178007 PVC AL DUB BAHENŇ 2000089 PVC AL MACORE 2100002 PVC AL CHERY AMARETTO 2000000 PVC AL CHEMWEISS 107905 PVC AL ANTHRACITGRAU 701605 PVC AL	spôsob osadenia skla • DESIGN PLUS • DESIGN CLASSIC ŠTRUKTÚRA • STANDARD • STANDARD+ • UNIVERZÁL • STABIL • EXTREM

Dverové výplne - kategórie :

[CLASSIC](#)
[HARMONY](#)
[ELEGANCE](#)
[STANDARD](#)

MODERN

ACCENT

|

ULTRA

|

ULTRA FINE

|

ECONOMY

BK (Bočné krídla)